

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
Сейф серии ЯМХ:

**Внимание! Не храните ключи внутри.**

1. Инструкция по использованию:

Чтобы открыть изделие первый раз, удалите заглушку/крышку на лицевой панели, вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери по часовой стрелке, откройте дверь. **(ВЕРНИТЕ КЛЮЧ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, И ВЫНЬТЕ ЕГО, ЧТО-БЫ ОСВОБОДИТЬ ФИКСАТОР).**

**-Установка батареек:** Используются 4шт. элемента питания типа “AA” (1.5V).

Откройте дверь. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери, соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

**-Программирование кода:**

А.) При открытой двери нажмите красную кнопку (на внутренней стороне двери). Вы услышите два звуковых сигнала. Одновременно загорится желтая лампочка

В.) Наберите Вашу кодовую комбинацию (от 3 до 8 цифр), в конце нажмите “А”. Вы можете ввести новый код в течение 15 секунд. Если Вы сделали все правильно, раздастся звуковой сигнал и желтая лампочка погаснет. Код установлен.

С.) Проверьте новый код при открытой двери.

**-Рабочий режим**

Чтобы открыть дверь, введите Ваш код, в конце нажмите “А”. Вы услышите звуковой сигнал, и загорится зеленая лампочка. В течении 5 секунд, поверните ручку по часовой стрелке. Откройте дверь.

**-Замена элементов питания:**

Используются 4 батарейки типа “AA” (1.5V).

Откройте дверь. Снимите пластиковую крышку на внутренней стороне двери, соблюдайте полярность при установке батареек, согласно схеме. Закройте пластиковую крышку.

**-Аварийное открытие:**

Если Вы забыли кодовую комбинацию или не смогли поменять вовремя элементы питания, Вы можете воспользоваться ключом, для открытия двери. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, поверните ручку двери по часовой стрелке, откройте дверь. Верните ключ аварийного открытия в исходное положение.

**-Крепление:**

Вы можете прикрепить изделие к стене или полу (в зависимости от расположения отверстий для крепежа). Для фиксации изделия рекомендовано использовать анкерные крепления М6-8x40(в комплект не входит), рекомендовано использовать сверло по бетону Ø8мм. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: изделие должно быть помещено горизонтально при монтаже.**